LOCTITE 648 50ML SYLINDRISK LIM MOT VIBRASJON

Produktnummer: 181109

• Høy temperaturbestandighet
• Bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer
• Perfekt til å holde på plass deler med toleransepasning eller fast pasning
• Meget sterkt på alle metaller, inkluderte passive underlag (f.eks. rustfritt stål)



Loctite 648 - Sylindrisk fastsetting.
Utformet for liming av sylindriske monteringsdetaljer. Den har svært gode herdeegenskaper. Fungerer også på passive materialer og har svært gode høytemperaturegenskaper og god oljebestandighet mot mindre forurensning i form av industrioljer. Ideell til limmontering av deler med bevegelig eller fast pasning. Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr.: 148350.

Spesifikasjoner:
• DVGW-godkjenning (EN 751-1): NG 5146C00236
• WRAS-godkjenning (BS 6920): 0808532
• Farge: Grønn
• Fluorescens: Ja
• Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +180°C
• Skyvefasthet: > 25 N/mm²
• Tiksotropi: Nei
• Viskositet: 400 - 600 mPa?s
• Fikseringstid på stål: 3 min
• Maksimal diametral klaring: 0,15 mm

KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	50ML
Type	SYLINDRISKLIM
Viskositet	500,0 mPa.s (cP)
Farge	GRØNN
Driftstemperatur	-55,0 °C–180,0 °C
Styrke	HØY
Brukes med	STÅL
Spaltefyll	0,15 mm
Festetid	3 MIN
Temperaturbestandig	JA
Oljetolerant	JA
Vekt	0.5 kg

Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	VIBRASJON
Type 4	0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	50ML
Lengde	0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=181109