TANNREIM 700H100

Produktnummer: 181508

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.
• Delvis oljebestadig
• Temperaturområde fra -40 til +100ºC
• Vær - og aldringsbestandig
• Egnet for tropisk klima



Egenskaper:
• Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
• Ekstakt vinkel -og remhastighet
• Lav remspenning
• Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
• Vedlikeholdsfri

Bruksområde:
• Kontormaskinindustri
• Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: H
Pitch lengde: 609,60-4318,00 mm
Pitch lengde 1/10 (tommer): 240-1700

Spesifikasjoner

Vekt	1 kg
Bredde/tykkelse	25.4 mm
Høyde	4.3 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	TANNREIM
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	H
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	1778 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=181508