# LOCTITE 603 50ML SYLINDRISK LIM HØY OLJEBETSAND

Produktnummer: 183235

- Kraftig fastsettningsprodukt
- Spesialutviklet for sintrerte lagre
- Høy oljetoleranse

**Loctite 603 - Sylindrisk fastsetting.**
Høy styrke, lav viskositet, oljetolerant. Ypperlig til fastsetting av sylindriske deler med god pasning. Brukes på sylindriske deler der grundig avfetting ikke er mulig. Godkjent for bruk på lagre.

**Spesifikasjoner:**
- Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr: 123003
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Ja
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +150°C
- Skyvefasthet: > 22.5 N/mm²
- Tiksotropi: Nei
- Viskositet: 100?150 mPa?s
- Fikseringstid på stål: 8 min
- Maksimal diametral klaring: 0,1 mm

**KjemikalierSpesifikasjoner**

| | |
|---|---|
| **Størrelse** | 50ML |
| **Type** | SYLINDRISKLIM |
| **Viskositet** | 125,0 mPa.s (cP) |
| **Farge** | GRØNN |
| **Driftstemperatur** | -55,0 °C–150,0 °C |
| **Styrke** | HØY |
| **Brukes med** | STÅL |
| **Spaltefyll** | 0,15 mm |
| **Festetid** | 10 MIN |
| **Oljetolerant** | JA |
| **Vekt** | 0.5 kg |
| **Bredde/tykkelse** | 0 mm |
| **Høyde** | 0 mm |
| **Volum** | 0.5 liter |
| **Dimensjon** | 0 |
| **Nøkkelvidde** | 0 mm |
| **kW** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Innvendig diameter** | 0 mm |
| **Utvendig diameter** | 0 mm |
| **Type** | OLJEBESTANDIG |
| **Type 4** | 0 |
| **Delelengde** | 0 mm |
| **Type 3** | 0 |
| **Bredde ytre ring** | 0 mm |
| **Bredde indre ring** | 0 mm |
| **Type 2** | 0 |
| **Type 5** | 0 |
| **Bordiameter** | 0 mm |
| **Diameter** | 0 mm |
| **Neseradius** | 0 mm |
| **Størrelse** | 50ML |
| **Lengde** | 0 mm |




Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=183235

Utskriftsdato: 22.11.2026