

# LOCTITE 603 50ML SYLINDRISK LIM HØY OLJEBETSAND

Produktnummer: 183235

- Kraftig fastsettningsprodukt
- Spesialutviklet for sintreerte lagre
- Høy oljetoleranse

## Loctite 603 – Sylindrisk fastsetting.

Høy styrke, lav viskositet, oljetolerant. Ypperlig til fastsetting av sylindriske deler med god pasning. Brukes på sylindriske deler der grundig avfetting ikke er mulig. Godkjent for bruk på lagre.

## Spesifikasjoner:

- Næringsmiddelgodkjent iht. P1 NSF reg. nr: 123003
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Ja
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +150°C
- Skyvefasthet: > 22.5 N/mm<sup>2</sup>
- Tiksotropi: Nei
- Viskositet: 100?150 mPa?s
- Fikseringstid på stål: 8 min
- Maksimal diametral klaring: 0,1 mm

## KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	50ML
Type	SYLINDRISK LIM
Viskositet	125,0 mPa.s (cP)
Farge	GRØNN
Driftstemperatur	-55,0 °C–150,0 °C
Styrke	HØY
Brukes med	STÅL
Spaltefyll	0,15 mm
Festetid	10 MIN
Oljetolerant	JA
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0

Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	OLJEBESTANDIG
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	50ML
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=183235>

