

TANNREIM 136XL037

Produktnummer: 193258

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestadig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdriфт
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: XL

Pitch lengde: 152,40-1600,20 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 60-630



Spesifikasjoner

Vekt	1 kg
Bredde/tykkelse	9.398 mm
Høyde	2.3 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	TANNREIM
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	XL
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	345.44 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=193258>