

# LOCTITE 270 50ML GJENGELÅSING STERK

Produktnummer: 194527

LOCTITE® 270 er et meget sterkt gjengelåsemiddel for optimal effektivitet ved låsing og tetting av skruer, muttere og bolter for å hindre at de løsner pga. vibrasjoner. Produktet låser enhetene på permanent basis slik at de ikke løsner. Det fungerer på alle metaller, inkludert passive underlag, slik som f.eks. rustfritt stål, aluminium og belagte overflater. Det er bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer, slik som f.eks. motoroljer, rustforebyggende oljer og skjærevæsker. Kan demonteres ved oppvarming til 300 °C.

- Meget sterkt universal gjengelåsemiddel for optimal effektivitet.
- Hindrer at produktet løsner på vibrerende enheter, slik som f.eks. pumper, girkasser eller presser.
- Det er bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer, slik som f.eks. motoroljer, rustforebyggende oljer og skjærevæsker.
- Fungerer på alle metaller, inkludert passive underlag (f. eks. rustfritt stål, aluminium og belagte overflater).
- Tillater demontering med håndverktøy.
- P1 NSF Reg. nr.: 123006.
- Kan demonteres ved oppvarming til 300 °C.



## KjemikalierSpesifikasjoner

Driftstemperatur	-55,0 °C –180,0 °C
Farge	GRØNN
Størrelse	50ML
Brukes med	STÅL, RUSTFRITT STÅL, MESSING
Type	GJENGELIM
Styrke	HØY
Viskositet	500,0 mPa.s (cP)
Festetid	10 MIN
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter

<b>Dimensjon</b>	0
<b>Nøkkelvidde</b>	0 mm
<b>kW</b>	0
<b>Innvendig diameter</b>	0 mm
<b>Utvendig diameter</b>	0 mm
<b>Type</b>	STERKT
<b>Type 4</b>	0
<b>Delelengde</b>	0 mm
<b>Type 3</b>	0
<b>Bredde ytre ring</b>	0 mm
<b>Bredde indre ring</b>	0 mm
<b>Type 2</b>	0
<b>Type 5</b>	0
<b>Bordiameter</b>	0 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Størrelse</b>	50ML
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=194527>