

LOCTITE HYSOL 3471 STÅLFORSTERKET

EPOKSYSPARKEL

Produktnummer: 197640

- Herder til en metallignende finish.
- Overlegen vedheft på metalloverflater.
- Limer godt til alle metallunderlag.
- Siger eller krymper ikke.

LOCTITE® EA 3471 er en 2-delers, grå, stålforsterket epoksysparkelmasse som ikke siger. Enkelt å påføre uten oppvarming eller sveising. Vanlige bruksområder inkluderer ikke-strukturelle defekter i støpegods, produksjon av jigger og installasjoner, tetting av beholdere, tanker og ventiler, ny overflatebehandling av slitte luftventiler og fylling av hulrom. Dette produktet brukes vanligvis ved driftstemperaturer mellom -30 °C til +105 °C.



KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	50GR
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm

Neseradius	0 mm
Størrelse	50GR
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=197640>