

# SYNCHROBELT 860 5M 15

Produktnummer: 200154

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestadig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldriingsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:


- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrift
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Mekanisk konstruksjon
- Tekstilmaskiner
- Håndverktøy
- Maskinkonstruksjon
- Pakkemaskiner

HTD: 5M

Pitch lengde: 225-2000 mm



## Spesifikasjoner

Vekt	0 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm

<b>Bredde indre ring</b>	0 mm
<b>Type 2</b>	0
<b>Type 5</b>	0
<b>Bordiameter</b>	0 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=200154>