

TANNREIM 580XL050

Produktnummer: 207183

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

Tannreimer i polyuretan med stålcord for overføring av roterende og linær bevegelse.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -40 til +100°C
- Vær - og aldringsbestandig
- Egnet for tropisk klima

Egenskaper:

- Synkron tranmisjon som ved tannhjulsdrikt
- Ekstakt vinkel -og remhastighet
- Lav remspenning
- Høyeste tillatte hastighet opp til 80 m/s
- Vedlikeholdsfri

Bruksområde:

- Kontormaskinindustri
- Der eksakt kraftoverføring er nødvendig

Profil: XL

Pitch lengde: 152,40-1600,20 mm

Pitch lengde 1/10 (tommer): 60-630



Spesifikasjoner

Vekt	1 kg
Bredde/tykkelse	12.7 mm
Høyde	2.3 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkellvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	TANNREIM
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	XL
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	1473.2 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=207183>