

KILEREIM XPA 1507

Produktnummer: 207680

FO-Z fortannede råkant smalkilereimer. Toleransefrie kilereimer.

- Delvis oljebestendig
- Temperaturområde fra -30 til +80°C
- Antistatisk behandlet -ISO 1813
- Egnert for tropisk klima

Egenskaper:

- Høy kraftoverføringsevne
- God fleksibilitet og nesten vedlikeholdsfri
- Høy løphastighet
- Lavt energi forbruk
- Lang levetid



Bruksområde:

- Verktøymaskiner
- Konstruksjonsmaskiner
- Landbruksmaskiner
- Elektrisk verktøy
- Pumper

Profil: XPA

Lengde område LW: 1000 - 3550 mm

Spesifikasjoner

Vekt	0.169 kg
Bredde/tykkelse	13 mm
Høyde	10 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KILEREIM
Type 4	0

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	XPA
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Delingslengde	1507 mm
Innvendig lengde	1468 mm
Utvendig lengde	1525 mm
Lengde	1507 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=207680>