B976A06600KCU15

Produktnummer: 2231776

D1 = 6,60 mm
L = 79,00 mm
L3 = 34,00 mm
L4 = 24,00 mm
L5 = 1,1100 mm
LS = 36,00 mm
D = 8,0 mm

B976A KC7315
• Kenna Universal borer med gjennomgående kjølevæske.
• Multi-purpose SC drill konstruert for å levere optimal ytelse i stål, støpejern, rustfritt stål og andre applikasjoner, noe som gjør den ideell for små og mellomstore butikker.
• Den universelle bruksprofilen reduserer verktøyskiftetider.
• Landdesign med fire marginer gir god innretting og stabilitet i tøffe boreapplikasjoner - selv når du borer gjennom tverrhull.
• KC7315-kvaliteten er et flerlags, TiAlN-basert belegg med høy varmehardhet som muliggjør 30% høyere skjærehastigheter og konstant verktøylevetid.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	8.0000
ISO Catalog Number	B976A06600
Grade	KCU15
[L] Overall Length	79
[D] Adapter Shank Bore Dia	8
[D1] Drill Diameter Min	6.6
[L3] Flute Length	34
[L4] Max. Drill Depth	24
[L5] Drill Point Length	1.11
[LS] Shank Length	36
Vekt	0.0381 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A

Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FULL HARDMETALL
Type 4	0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	6.6 mm
Bortype	B976
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=2231776