

B977A06600 KC7315

Produktnummer: 2425325

D1 = 6,60 mm
L = 91,00 mm
L3 = 53,00 mm
L4 = 43,00 mm
L5 = 1,1090 mm
LS = 36,00 mm
D = 8,00 mm

B977A KC7315

- Kenna Universal borer med gjennomgående kjølevæske.
- Multi-purpose SC drill konstruert for å levere optimal ytelse i stål, støpejern, rustfritt stål og andre applikasjoner, noe som gjør den ideell for små og mellomstore butikker.
- Den universelle bruksprofilen reduserer verktøyskiftetider.
- Landdesign med fire marginer gir god innretting og stabilitet i tøffe boreapplikasjoner - selv når du borer gjennom tverrhull.
- KC7315-kvaliteten er et flerlags, TiAlN-basert belegg med høy varmekhardhet som muliggjør 30% høyere skjærehastigheter og konstant verktøylevetid.



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|--------------------|-----------------|
| Vekt | 0.0394 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.02 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | FULL HARDMETALL |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 6.6 mm |
| Bortype | B977 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Borelengde | 5XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |
| Kvalitet | KC7315 |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | SC DRILL KU 6,6mm/.2598/ 5xD COOLANT |
| [D] Shank Diameter | 8.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 53.0000 |
| LS | 36.000,36.0000 |
| LATTH | 89.8910 |
| [L] Total Lengde | 91.0000 |
| Skaf Type | Straight-Cylindrical |
| Material Andre Grupper | Stainless Steel,High-Temp Alloys |
| Platform | Kenna Universal |
| Material Hoved Grupper | Steel,Cast Iron,Non-Ferrous Materials |
| [D1] Diameter | jun.00 |
| L4 Maks | 43.0000 |
| Varekode | B977A06600 |
| L2 | 36.0000 |
| L1 | 89.8910 |
| L5 | 1.1090 |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2425325>