

B707A04000FBG KC7315

Produktnummer: 2450291

D1 = 4,00 mm
 L = 66,00 mm
 L3 = 24,00 mm
 L4 = 17,00 mm
 LS = 36,00 mm
 D = 6,00 mm

B707 FBG

• 180° flatbunnsbor med gjennomgående kjølevæske.

• SC-bor som kombinerer to operasjoner i en:

1) Eliminerer 180° endefres ved flatbunnsboring eller ved klargjøring av en skrå eller buet overflate for boring.

2) Boret går med normale borparametere for solid hardmetall.

• Unik FB-borepunktdesign med to effektive skjærekanten over midten muliggjør høye matehastigheter.

• Skaper et ekte flatbunnshull fra O.D til senter.


• Landdesign med fire marginer forbedrer hullets retthet og rundhet og gir god innretting, selv ved boring av krysshull.



Spesifikasjoner

Vekt	0.0196 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FULL HARDMETALL
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	4 mm
Bortype	B707

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2450291>