

# B707A19000FBG KC7315

Produktnummer: 2896948

D1 = 19,00 mm  
 L = 131,00 mm  
 L3 = 79,00 mm  
 L4 = 55,00 mm  
 L5 = 0,54 mm  
 LS = 50,00 mm  
 D = 20,00 mm

## B707 FBG

• 180° flatbunnsbor med gjennomgående kjølevæske.

• SC-bor som kombinerer to operasjoner i én:

1) Eliminerer 180° endefres ved flatbunnsboring eller ved klargjøring av en skrå eller buet overflate for boring.

2) Boret går med normale borparametere for solid hardmetall.

• Unik FB-borepunktdesign med to effektive skjærekanter over midten muliggjør høye matehastigheter.

• Skaper et ekte flatbunnshull fra O.D til senter.


• Landdesign med fire marginer forbedrer hullets retthet og rundhet og gir god innretting, selv ved boring av krysshull.



## Spesifikasjoner

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Vekt               | 0.41 kg         |
| Bredde/tykkelse    | 0 mm            |
| Høyde              | 0 mm            |
| Volum              | 0.05 liter      |
| Dimensjon          | 0               |
| Nøkkelvidde        | 0 mm            |
| kW                 | 0               |
| Innvendig diameter | 0 mm            |
| Utvendig diameter  | 0 mm            |
| Type               | FULL HARDMETALL |
| Type 4             | 0               |
| Delelengde         | 0 mm            |
| Type 3             | 0               |
| Bredde ytre ring   | 0 mm            |
| Bredde indre ring  | 0 mm            |
| Type 2             | 0               |
| Type 5             | 0               |
| Bordiameter        | 19 mm           |
| Bortype            | B707            |

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>Borelengde</b> | 3XD  |
| <b>Diameter</b>   | 0 mm |
| <b>Neseradius</b> | 0 mm |
| <b>Lengde</b>     | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=2896948>