

LOCTITE 620 BO 50ML SYLINDRISK FASTSETTING

200

Produktnummer: 584486

Loctite 620 – Sylindrisk fastsetting.

Høy styrke. Utformet for liming av sylindriske monteringsdetaljer. Den forhindrer oppsprekking og lekkasje som følge av støt og vibrasjoner. Vanlige arbeider omfatter styrestift i varmeelement, rørmuffer i pumpehus og lager i girkasser til kjøretøy. Spesielt godt egnet til arbeider med krav til temperaturbestandighet opp til 200 ° C.

Spesifikasjoner:

- DVGW-godkjenning (EN 751-1): NG-5146AR0622
- Farge: Grønn
- Fluorescens: Nei
- Arbeidstemperaturintervall: -55°C til +230°C (etter varmeherdning ved +180°C i 30 min)
- Skjærestyrke: > 24.1 N/mm²
- Tiksotropi: Ja
- Viskositet: 5000 - 12 000 mPa·s
- Fikseringstid på stål: 80 min
- Maksimal diametral klaring: 0,2 mm



KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	50ML
Type	SYLINDRISKLIM
Viskositet	8000.0 mPa.s (cP)
Farge	GRØNN
Antall komponent	1
Driftstemperatur	-55.0 °C - 230.0 °C
Styrke	HØY
Brukes med	STÅL
Spaltefyll	0,15 - 0,25 mm
Festetid	60 MIN
Temperaturbestandig	JA
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0

Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	kraftig. Høy temp
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	50ML
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=584486>