

KSEM2540SPLM KCMS35

Produktnummer: 5964171

D1 = 25,40 mm
L5 (Borepunktlengde) = 4,32 mm
SSC (Insert seat size) = 5

KCMS35

- SPL-geometri for modulær boring med lave skjærekrefter i høytemperaturlegeringer og ikke-jernholdige materialer.
- Geometri med fire fasetter med fire margområder for perfekt sentrering og hullretthet.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.0316 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.02 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	SPLM
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	0
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	25.4 mm

Bortype	0
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Kvalitet	KCMS35
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	INSERT BLADE DIAMETER=1.000 / 25.40MM
Material Andre Grupper	Non-Ferrous Materials,Steel
Platform	KSEM
Material Hoved Grupper	High-Temp Alloys,Stainless Steel
Varekode	KSEM2540SPLM
Maks omd.	KSEM Drill



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=5964171>