

KSEM350R3WD40M

Produktnummer: 6123707

D1 = 35,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
 L = 231,00 mm
 L1 = 163,00 mm
 L3 = 153,00 mm
 L4 = 105,00 mm
 L5 = 6,1000 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 40,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 3XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.645 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	35 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=35.0MM
[D] Shank Diameter	40.0000
[L3] Brukende lengde	153.0000
L5	68.0000
LATTH	156.9000
[L] Total Lengde	231.0000
Skafth Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	35.0000
L4 Maks	105.0000
Varekode	KSEM350R3WD40M
L2	68.0000
L1	163.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	6.1000



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6123707>