KSEM370R3WD40M

Produktnummer: 6123710


D1 = 37,00 mm
L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 3
L = 237,00 mm
L1 = 169,00 mm
L3 = 159,00 mm
L4 = 111,00 mm
L5 = 6,5000 mm
LS = 68,00 mm
D = 40,00 mm
SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 3XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.

KennametalSpesifikasjoner

[D] Shank Diameter	40.0000
ISO Catalog Number	KSEM370R3WD40M
[D1MAX] Drill Dia Max Metric	38
[L1] Gage Length	169
[L4/D1] Length/Diameter Ratio	3
[SSC] Insert/Blade Seat Size	10
[L] Overall Length	237
[D] Adapter Shank Bore Dia	40
[D1] Drill Diameter Min	37
[L3] Flute Length	159
[L4] Max. Drill Depth	111
[L5] Drill Point Length	6.5
[LS] Shank Length	68
Vekt	1.731 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm

kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	37 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=6123710