

KSEM370R5WD40M

Produktnummer: 6123750

D1 = 37,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 311,00 mm
 L1 = 243,00 mm
 L3 = 233,00 mm
 L4 = 185,00 mm
 L5 = 6,5000 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 40 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	2.022 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Lengde X dia	N/A


Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	37 mm
Bortype	KSEM
Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=37.0MM
[D] Shank Diameter	40.0000
[L3] Brukende lengde	233.0000
LS	68.0000
LATTH	236.5000
[L] Total Lengde	311.0000
Skaft Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	37.0000
L4 Maks	185.0000
Varekode	KSEM370R5WD40M
L2	68.0000
L1	243.0000

Maks omd.

KSEM Drill

L5

jun.00



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=6123750>