KSEM1400FEGMKCPM45

Produktnummer: 6381879


D1 = 14,00 mm
L5 (Drill point length) = 0,60 mm
PPD (Pilot point diameter) = 4,20 mm
SSC (Insert seat size) = B

KSEM FEG
• Flatbunnsinnsatser skaper 180° flate hull - bare et lite hulrom gjenstår i midten av hullbakken.
• Enten det er et blindhull, et gjennomgående hull, eller hvis du trenger å forsenke, er disse innsatsene allsidige og vil yte i mange viktige boreapplikasjoner.
• KSEM FEG-skjær har et lite sentreringspunkt samt doble marger for forbedret føring og hullretthet. En hjørneavfasing er med å reduserer bordannelse og forbedre levetiden.
• KCPM45 kombinerer et veldig tøft, finkornet karbidsubstrat mrd rt avansert flerlags TiAlN-belegg. Den er i stand til å bearbeide stål selv under de mest krevende forhold.
• KSEM FEG KCPM45 er et effektivt alternativ til støpejern, rustfritt stål og høytemperaturlegeringer.

KennametalSpesifikasjoner

ISO Catalog Number	KSEM1400FEGM
Grade	KCPM45
[D1] Drill Diameter	14
[PPD] Pilot Point Diameter	4.2
[SSC] Insert/Blade Seat Size	B
[L5] Drill Point Length	0.6
Vekt	0.0063 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.001 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	FEG
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	0
Type 4	0
Delelengde	0 mm

Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	14 mm
Bortype	0
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=6381879