

LOCTITE 5980 SI QUICK GASKET AEROSOL 100ML

Produktnummer: 90040

Loctite SI 5980

-er en flenstetting beregnet for pakningsapplikasjoner.

Den klarer lavtrykkstest i ledningen som utføres etter montering av flensene. Eksempel på typiske applikasjoner er stansede platedeksler (kamreimsdeksel og oljetrau) der god oljebestandighet og evne til å tåle høy fugebevegelse kreves.

Produktet har ledende arbeidsmiljø- og sikkerhetsegenskaper:

Flenstetting for fleksible flenser,
 God glykolbestandighet,
 Utmerket oljebestandighet.
 Ledende på helse og sikkerhet.
 Klar til bruk, på boks.
 Maks. spalte: 1 mm.
 Fluoreserende: nei.
 Ekstruderingshastighet: 120?325 g/min.
 Skjærestyrke: 1.5 N/mm².
 Klebefri etter: 30 min.
 Trekkstyrke: 1.6 N/mm².
 Arbeidstemperaturområde: -55 °C til +200 °C.
 Overflatetørr etter 30 min.
 Gjennomherdingsvolum på ett døgn: 1 mm.



KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	100ML
Type	TETNINGSMIDDEL
Farge	SVART
Driftstemperatur	-55.0 °C - 200.0 °C
Brukes med	METALL, PLAST
Oljetolerant	JA
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm

Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	100ML
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=90040>