

TAPERLOCKSKIVE 1 SPA 75 1108

Produktnummer: 135241

Materiale og sporspesifikasjoner:

Challenge reimskiver er tilvirket i finkornet støpejern (GG25) og er fosfatet. Sporspesifikasjonene er iht. ISO 4183 og både standard kilereimer (Z, A, osv.) og smalkilereimer (SPZ, SPA, osv., samt XPZ, ZPA, osv.) kan brukes i reimskivene.

Perifere hastigheter:

Perferi (rim) hastigheter opptil 40 m/s er tillatt.

Spesifikasjoner innen balanse:

Alle Challenge skiver er balansert iht. Q6.3 eller bedre.



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	TAPERLOCKSKIVE
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	SPA
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm

Diameter	75 mm
Neseradius	0 mm
Utvendig diameter (D)	80,5
Taperlock størrelse	1108
Profil	A
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=135241>