

# BETEX FLEXIBLE INDUCTOR 22KW, 20M', Ø12MM, MAX.180

Produktnummer: 210437

Disse 22kW-induktorene er egnet for bruk med 22kW MF-generatoren. Fleksible induktorer kan plasseres i eller rundt arbeidsstykket. Magnetiske holdere for å feste induktoren er tilgjengelig som tilbehør.

## Min. winding diameter flexible inductors 3.5kW

Length m	Max. temp.	Diameter cable
5/7.5/10	180°C	Ø 12 mm



## Min. winding diameter flexible inductors 10kW

Length m	Max. temp.	Diameter cable	Min. winding diameter
15/20/25/30	180°C	Ø 12 mm	ca. 75 mm
15/20/25/30/35	180°C	Ø 15 mm	ca. 100 mm
15/20/25/30/35	300°C	Ø 20 mm	ca. 120 mm

## Min. winding diameter flexible inductors 22kW

Length m	Max. temp.	Diameter cable	Min. winding diameter
15/20/25/30	180°C	Ø 12 mm	ca. 75 mm
15/20/25/30	180°C	Ø 15 mm	ca. 100 mm

15/20/25/30

300°C

Ø 20 mm

ca. 120 mm

### Min. winding diameter flexible inductors 44kW

Length m	Max. temp.	Diameter cable	Min. winding diameter
15/20/25/30	180°C	Ø 19 mm	ca. 140 mm
15/20/25/30	300°C	Ø 28 mm	ca. 220 mm

### VerktøySpesifikasjoner

kW	22
Vekt	10 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	10 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	22
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=210437>