

MO/3 EP LAGERFETT MO2 400GR

Produktnummer: 121237

- Molybdendisulfidet sørger for tørrsmøring i tilfelle utilsiktet mangel på smøring
- God motstand mot utvasking av vann
- Avfetting av deler utsatt for vibrasjoner, støt og gjentatte stopp og start
- Smøring av mekaniske deler utsatt for stor belastning og høye hastigheter
- Driftstemperaturområde: -20°C til +150°C. Karakter NLGI: 2



KjemikalierSpesifikasjoner

| | |
|--------------------|---------------|
| Størrelse | 400G |
| Type | KULELAGERFETT |
| Vekt | 0.5 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.5 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KULELAGERFETT |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |

| | |
|--------------------|------|
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Størrelse | 400G |
| Lengde | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121237>