

Produktnummer: 121276

- Oljeaktig beskyttende væske.
- Lett å fjerne væske ved bruk av konvensjonelle løsemidler.
- For å beskytte metaller mot oksidasjon.
- Beskyttede deler kan lagres utendørs eller under aggressive forhold.
- Beskyttelse av skjæreverktøy, glassfabrikkformer, støpeformer, plastinjeksjonsformer, tappedyser og maskinerte deler.
- Deler kan monteres uten forutgående rengjøring.
- Driftstemperaturområde: -20°C til +80°C.
- Tørketid 10 til 20 min.

Spesifikasjoner

Vekt	1 kg
Bredde/tykkelse	Protection anti-corrosion 0 mm
Høyde	1 liter
Volum	0
Dimensjon	0 mm
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	Anti-corrosion protection 0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	Protection anti-corrosion 0 mm
Bredde indre ring	Protection anti-corrosion 0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm



Lengde

0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121276>