FETT ARCANOL SPEED 2,6 400G

Produktnummer: 177161

ARCANOL SPEED 2,6 - 400 g



Arcanol rullelagerfett gir svært gode forutsetninger for gunstig drift av lagrene, samt lang levetid og høy driftssikkerhet. Smøremiddelsortimentet er gradert slik at det dekker nesten alle bruksområder. Bruksområdene for Arcanol-fett er fastsatt gjennom moderne tester under ulike driftsforhold og med forskjellige typer rullelagre. Arcanol rullelagerfett har bedre egenskaper enn vanlig fett på alle områder.

Egenskaper

- Bredt temperaturområde
- Egnet for høye turtall
- God motstand mot kraftige aldringspåvirkninger
- Svært god korrosjonsbeskyttelse
- Lavt startmoment ved lave temperaturer og lav friksjon selv ved kaldstart
- Materialkompatibelt for bruk i renrom
- Strålingsbestandig

Bruksområder

- Renromsteknologi (f.eks. halvlederproduksjon og produksjon av flatskjermer)
- Vakuumprosesser og systemer med moderat redusert trykk
- Høytemperaturapplikasjoner opptil 180 °C
- Elektronikk- og belysningsindustrien
- Laboratorieteknologi
- Spesiallagre som utsettes for stråling eller brukes ved høye turtall

KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	400G
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A

kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KULELAGERFETT
Type 4	0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	N/A
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	400G
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	N/A
Tange/hull	N/A

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=177161