

LOCTITE 7505 RUSTOMVANDLER 1LTR

Produktnummer: 225351

LOCTITE® SF 7505

En melkeaktig, vannbasert og hurtigtørkende syntetisk lateksbasert harpiks som påføres rustet metall for å stanse rustdannelsen og beskytte overflaten. Fungerer som primer for overflatebehandling. Tåler kontinuerlig varmealdring opptil +90 °C og helt opptil +120 °C i korte perioder.

- Hurtigtørkende.
- Vanlige bruksområder inkluderer rør og ventiler, armaturer i raffinerier, tankskip, kraftverk, samt boligbaserte og kommersielle varme-/kjøleanlegg.
- Brukes også på lastebiler og trailere, landbruksutstyr og andre steder som krever rustbeskyttelse.
- Stanser rustdannelse, beskytter overflaten og fungerer som primer.

KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	1LTR
Type	RUSTOMFORMER
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	RUSTOMFORMER
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0



Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	1LTR
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=225351>