SIRKELSAGBLAD 160-2.5/1.8-Ø20-60T FOR ALUMINIUM

Produktnummer: 204309

Et fintannet blad for tynn aluminium og hard plast.
Negativ sponvinkel og anbefalt godstykkelse opp til 5mm.
Fylte laserspor for lavere støynivå.
Sagbladet brukes til ikke-jernholdige metaller som aluminium, kobber, messing og plast etc.
Bladet er produsert med en stor positiv sponvinkel.
Positiv sponvinkel brukes til automatisk mating og negativ sponvinkel for manuell mating. Med en godstykkelse på mer enn 10 mm, kan også en positiv sponvinkel være egnet for manuell mating.



Spesifikasjoner

Vekt	0.01 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Tanning	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	160 mm

Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=204309