

# KOLDSAGBLAD 450X38X2,0 6T 3809 KA

Produktnummer: 314955

## Bahco Sandflex koldsagblad i bimetall

- For saging i alle materialer
- Sandflex® er et bruddsikkert koldsagblad i bimetall, med høy skjæreevne og slitestyrke
- Klarer høyere matningstrykk, høyere skjærehastigheter og høyere bladspenning enn konvensjonelle HSS-blader
- Sandflex®-blader er sikrere i bruk under alle omstendigheter, spesielt på eldre maskiner eller der flere operatører betjener maskinen
- Riktig bladspenning er avgjørende for å sikre rett sagsnitt og lang levetid for bladet
- Hvis spenningen er for lav, bøyes bladet oppover eller vris, noe som gir høy belastning, sterk slitasje på bladet og ujevne, skjeve sagsnitt
- For sterk spenning fører til høy belastning av bladet og sagbuen
- Som en generell regel kreves lavere slag hastighet og høyere matningstrykk for hardere materialer
- Hvis sponene blir brent, er matningstrykket for høyt
- Hvis det oppstår tannsprekker, er matningstrykket for høyt
- Fint, pulveraktig spon indikerer at matningstrykket er for lavt
- Fint, krøllet spon indikerer optimalt matningstrykk
- Tennene skal ikke berøre arbeidsstykket når maskinen startes
- En nyttig tommelfingerregel er at minst tre tenner alltid skal være i inngrep



## Spesifikasjoner2 dimensjoner – størrelse og lengde

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vekt               | 0.01 kg   |
| Bredde/tykkelse    | 2.0 mm    |
| Høyde              | 38.0 mm   |
| Volum              | 0.1 liter |
| Dimensjon          | 0.0       |
| Nøkkelvidde        | 0.0 mm    |
| kW                 | 0.0       |
| Tanning            | 6T        |
| Innvendig diameter | 0.0 mm    |
| Utvendig diameter  | 0.0 mm    |
| Type 4             | 0.0       |
| Delelengde         | 0.0 mm    |
| Type 3             | 0.0       |
| Bredde ytre ring   | 0.0 mm    |
| Bredde indre ring  | 0.0 mm    |
| Type 2             | 0.0       |
| Type 5             | 0.0       |
| Bordiameter        | 0.0 mm    |
| Diameter           | 0.0 mm    |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Neseradius                      | 0.0 mm   |
| Antall tenner/rader/deling/spor | 0        |
| Lengde                          | 450.0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=314955>