

SPISSSTANG 2427G BØYD 160MM

Produktnummer: 313867

- To-komponent ERGO™-håndtak: myk termoplastoverflate på tøff polypropylenbase gir overlegent grep.
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™-prosessen.
- Kuttekapasitet: 2,5 mm til 3 mm kobber, 1,8 mm jern, 1,4 mm til 1,6 mm jernlegering.
- Utstyrt med en patentert returfjær med av/på-funksjon.
- Halvrunde taggete kjever for å gripe flatt og rundt materiale med god tilgjengelighet i trange rom.
- Bøyde kjever med herdede skjærekanten for kapping av myk og hard tråd.
- Høytytelses leget stål.
- Fosfatfinish, anti-korrosjonsbehandlet.
- Standarder: ISO 5745.



Spesifikasjoner2 dimensjoner – størrelse og lengde1 variantdimensjon – størrelse

Vekt	0.16 kg
Bredde/tykkelse	0.0 mm
Høyde	0.0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0.0
Nøkkelvidde	0.0 mm
Form	BØYD
kW	0.0
Innvendig diameter	0.0 mm
Utvendig diameter	0.0 mm
Type	SPISSSTANG
Type 4	0.0
Delelengde	0.0 mm
Type 3	0.0
Bredde ytre ring	0.0 mm
Bredde indre ring	0.0 mm
Type 2	0.0
Type 5	0.0
Bordiameter	0.0 mm

Diameter	0.0 mm
Neseradius	0.0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	0
Lengde	0.0 mm
Størrelse	USPES.

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=313867>