LOCTITE 567 50ML

Produktnummer: 90212

LOCTITE® 567 er et off-white, tiksotropisk metakrylat-basert gjengetetningsmiddel med lav styrke. Produktet herder i fravær av luft og ved kontakt med metaller når de ligger inne i gjenger opptil M80/R3". Produktet er best egnet til grove metallgjenger og har et løsrivningsmoment på 1,7 Nm. Viskositeten er 280 000 - 800 000 mPa·s og brukstemperaturområdet fra -55 til +200 °C. UL-godkjent.



- Enkomponent - renslig og enkelt å påføre
- Hverken siger, krymper eller blokkerer systemer
- Hurtig tetning med lavt trykk
- Tiksotropisk og høy/svært høy viskositet
- UL-godkjent

KjemikalierSpesifikasjoner

Størrelse	50ML
Type	GJENGETETNING
Farge	GRÅHVIT
Antall komponent	1
Driftstemperatur	-55.0 °C - 200.0 °C
Styrke	LAV
Brukes med	METALL, ALUMINIUM, STÅL
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0

Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	50ML
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=90212