

DREIEBENK TH 4610D (400V)

Produktnummer: 207742

Beskrivelse:

- Herdet og slipt Z-akse føringsvei
 - Nøyaktig laget slede
 - Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
 - Firedobbel verktøyholder
 - Alle føringer kan justeres med kilelister
 - Bølger, hjul og hovedspindel som går i oljebad
 - Justeringsområde øvre skyve $\pm 90^\circ$
 - Garantert konsentrisitet av spindelnesen bedre enn 0,015 mm
 - Girhjul glatte, herdede og slipte med 2 justerbare presisjons koniske rullelager
 - Hurtigkoblende matedrev i lukket design, tannhjul og aksler herdet og slipt i oljebad i presisjonslagre som går
 - Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
 - To-kanals høyre-venstre bryter testet i henhold til EN 23125
 - Bryter med livssyklusberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
 - Høyre/venstre rotasjon på sengevogn via byttespindel kan byttes
 - Mekanisk langsgående utmatingsavstengning av sengevognen med fire justerbare eksentriske ledende spindel
 - Nødstoppanordning med fotkontroll
 - Sikkerhetshåndhjul med utløserfunksjon i X- og Z-aksen
 - Justerbar skala på den gjengede klokken
 - Sentralsmøring i sengeglide
 - Bakstokk for konisk dreining ± 10 mm justerbar
 - Tailstock pinne og håndhjul med justerbar finskala 0,025 mm
 - Rask, enkel og verktøyfri justering ved hjelp av en klemopak
 - Kraftig ribbet prismeseng, induksjonsherdet og presisjonslignet av grått støpejern
 - KjølevæskEANordning med separat kjølevæsketank med nivåindikator og oljeutskiller; enkel og fullstendig tømning og rengjøring i henhold til DIN
 - Stor dimensjonert sponbeskyttelse med integrert LED maskinlampe
 - Hurtigskifte stålholder SWH 5-B
 - Leveres uten Chuck
 - Industrimodeller
- 1 meter dreielengde, finnes også i 1,5 meter (TH4615D) og 2 meter dreielengde (TH4620D)




Leveringsinnhold:

- Fast rammepassasje maks. \varnothing 160 mm
- Løpende rammepassasje maks. \varnothing 100 mm
- LED maskinlys
- Reduksjonshylse MK 6 / MK 4
- Fast senterpunkt MK 4
- Hurtigskiftende stålholder 5-B
- Stålholder 25 x 120 type D for firkantmeisler 20 mm
- Gjengemåler
- Sett til gir bytte
- Første maskinfylling med kvalitetsolje
- Betjeningsverktøy

Spesifikasjoner

Vekt	1910 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Industri
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	Max. Width 1060mm
Lengde	0 mm





Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=207742>