DREIEBENK TH 6620D (400V)

Produktnummer: 226670

Beskivelse:



- Herdet og slipt Z-akse føringsvei
- Spindelfeste Camlock DIN ISO 702-2 nr. 8
- Nøyaktig laget slede
- Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
- Alle føringer kan justeres med kilelister
- Bølger og hjul som går i oljebad
- Justeringsområde øvre skyve ± 90 °
- Garantert konsentrisitet av spindelnesen bedre enn 0,015 mm
- Hovedspindel går i oljebad
- Girhjul glatte, herdede og slipte med 2 justerbare presisjons koniske rullelager
- Slett valgspak for å skifte matingshastigheterLukket design av hurtigmatingsutstyret
- Tannhjul og aksler herdet og slipt i oljebad i presisjonslagre
- Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
- To-kanals høyre-venstre bryter testet i henhold til EN 23125
- Bryter med livssyklusberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
- Høyre/venstre rotasjon på sengevogn via byttespindel kan byttes
- Sentralsmøring i sengeglide
- Kjølevæskeanordning med separat kjølevæsketank med nivåindikator og oljeutskiller; enkel og fullstendig tømming og rengjøring i henhold til DIN
- Ledende spindel
- Nødstopp blåsebryter, motorvernbryter, låsbar hovedbryter
- Nødstoppanordning med fotkontroll
- Sikkerhetshåndhjul med utløserfunksjon i X-aksen
- Bakstokk for konisk dreiing ± 10 mm justerbar
- Tailstock pinne og håndhjul med justerbar finskalering
- Baksveiv for posisjonsendring
- Tailstock pinne med to justerbare forhold 1/4 eller 1/1 omdreining
- LED maskinlampe
- Hurtigmating - trykknapp og velgerspak for aktivering av hurtiggang for plan- og lengderetning for enda mer effektivt arbeid. Slår ikke av hele maskinen når den trekkes inn i endebryteren
- Sikkerhetsendebryter med positive åpningskontakter
- Elektrisk motorbrems med rask nødstopp - ved normal drift hurtigstopp uten hjul
- Elektrisk utstyr med Siemens-komponenter
- Energikjede for skånsom linje- og slangeføring
- Hurtigskifte stålholder SWH 9-D
- 1 stk stålholder 41 x 180 type D for firkantmeisel 32 mm
- Leveres uten Chuck
- Industrimodeller
- 2 meter dreielengde, finnes også i 3 meter dreielengde (TH6630D)

Leveringsinnhold:


- Fast rammepassasje maks. Ø 150 mm
- Løpende rammepassasje maks. Ø 130 mm
- Maskin lys
- Reduksjonshylse MK 5 / MK 7
- Fast senterpunkt MK 5
- Fast midtpunkt MK 5, legert
- Hurtigskifte stålholder 9-D
- Stålholder 41 x 180 type D for firkantmeisler
- Posisjonsstopp med finjustering
- Bytt girsett
- Kvalitetsolje vedlagt
- Driftsverktøy

Spesifikasjoner

Vekt	3835 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	3000 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Industri
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	Max. Width 2050mm
Lengde	0 mm







Utskriftsdato: 12.11.2026

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=226670

Utskriftsdato: 12.11.2026