

BÅNDSAG THOR 5. 400V

Produktnummer: 207255

Det er en svært effektiv automatisk hydraulisk styrt båndsaag med flere materialmatina. Båndsaag er designet for vtelsseskjæringa av svært harde og tøffe materialer. Denne båndsaagen bruker ekstremt robust konstruksjon optimalisert med mål for å få maksimal stivhet på maskinen og minimale vibrasjoner. Strekingen av rammen og materens slaa oppnås ved å slibe kuleskruer. Maskinen garanterer maksimal mulig kraft og presisjon.

Maskinen er konstruert for vertikale kutt. Den er egnert for serierproduksjon i industrilokaler. Takket være sin robuste konstruksjon gjør det mulig å kutte et bredt spekter av materialer, inkludert rustfritt stål og verktøystål, både profiler og hele materialer. Konseptet med båndsaag er FCV= feeder-cut-main skrustikke. Conception FCV muliggjør kuttet materiale i automatisk syklus med kortest mulig ende. Trener ikke å måle og kutte endene av stangen i halvautomatisk syklus.



Stvresystem:

Maskinen er utstyrt med programmerbar automatisk PI S SIMENS SIMATIC S7-1200. Drift av båndblad, bevegelse av arm og bevegelse av mater er fullstendig kontrollert og drives av SIMENS-teknologi.

Færet berøringsskjerm – HMI SIMENS TP 700 COMFORT muliggjør enkel kommunikasjon med operatøren.

Maskinen gjør det mulig å arbeide med to moduser:

SFMI AUTOMATISK SYKLUS: Maskinen kutter materialet umiddelbart i en halvautomatisk modus. Operatøren bruker maskinens mater for manipuleringa med materialet og for nøyaktig matina av materialet inn i skjæresonen. Bevegelsen av materen realiseres med manuelle knapper eller GTO-funksjon. Etter å ha startet GTO-funksjonen stiller operatøren posisjonen til materen, trykker på START-knappen og materen går til den innstilte posisjonen.

AUTOMATISK SYKLUS: materen mater materialet i henhold til det innstilte programmet. Operatøren setter skjæreprogrammet, maskinen realiserer disse programmene, det er mulig å lagre 1000 forskjellige programmer. Delen av ett program er en komplett innstillinga av kuttet: knivhastighet, matehastighet, innstillinga av automatisk reulering, innstillinga av høyden av stanga som skal kuttes, innstillinga av stangens lenade og antall stykker. Lengden og antall stykker er det mulig å sette i 20 linjer, maskinen mater automatisk forskjellige innstilte lenader.

Båndsaag bruker ATB-system = automatisk transport av ny stang nøyaktig til skjæresonen. Operatør av båndsaag trener ikke å kutte av ansiktet. Minimerer tid og kostnader.

Reulering av skjærefôrninga skjer ved hjelp av kontrollert system av servodrive, servomotor, slibekuleskrue og mutter plassert på rammen. Da oppnås meget presis skjærefôrninga. Operatøren vil legge inn i programmet nødvendig kuttematina (mm/min) og båndsaag denne kuttematningen nøyaktig innstilt. To grunnleggende moduser for automatisk reuleringsystem (ASR): ARP og R7P-2.

R7P-2 = Sonereulering. Systemet gjør det mulig å kutte materiale i 5 soner, på grunn av innstillinga av valgfri kuttematina og knivhastighet i henhold til knivposisjon. Operatøren kan velge mellom 2 strategiinnstillinger:

DIFFENSIV innstillinga er egnert for kuttina av svært harde materialer med bruk av hardmetallbåndblad.

Skjærefôr er i beavnnelsen og til slutt redusert. OFFENSIV-innstillinga støtter utøvende skjæreløser.

Kuttematina og båndhastighet økes i beavnnelsen og slutten av kuttet. Det handler om lignende prinsipp som ARP-modus. Fordel er reulering av bladhastighet.

ARP = System for automatisk reulering av kuttematingshastigheten avhengig av skjæremotstanden til materialet eller sløvning av bladet.

KKR= kontroll av kuttevinkelrett. Retningsbestemt system måler vertikal posisjon av båndbladet. Hvis skjærematinaen er for rask, reduserer saagen automatisk matinaen og vent til båndbladet kommer i valgfri posisjon. Når bladet går tilbake til valgfri posisjon, øker systemet automatisk kuttematningen.

Sikkerhetsmodul med selvdigose

Konstruksjon:

Konstruksjon av båndsaag er løst for maksimal bruk av karbidbåndblader. Maskinen har en robust

konstruksjon som tillater ekstremt stress under produksjonsforhold. Alle komponentene i maskinen er konstruert og optimalisert med målminimerte vibrasjoner og muliggjør maksimalt skjærekraft. Rammen går opp og ned gjennom 3 skinner lineære føringsveier med 6 vogner som løser baller. Lineær føringsvei er montert på robust søvle. Plassering av lineær føringsvei: 2 skinner nær søylen ved drevet av båndbladet og 1 skinne er på søvlen ved strammemekanismen til båndbladet.

Armen på maskinen er robust, tung sveising og den er utformet slik at det ble sikret en hardhet og en presisjon i kutt.

Reveelse av rammen med lineær føringsvei, slipekuleskrue, forhåndsinstallert mutter, fleksibel clutch, snekkeair og servodrift.

Robuste trinser i støpejern er vinkelrett på snittplanet. Drivhjul er direkte på utgående aksel. Rømskiven er begge sider støttet av laare = minimalt trykk på akselen. Spenningsakselen er i begge ender festet med to hydrauliske sylindere = betydelig redusert press og levetidsforlengelse. Spenningsplaten beveger seg med lineær føringsvei = økt nøyaktighet og eliminerer vibrasjoner. Tilpasningen av strammerømskiven er anti-backlash = to-rads sfæriske laare festet med KM-mutter.

Reveelser av strammerullen ved hjelp av lineær føring = bedre nøyaktighet og vibrasjonseliminering.

Tomaanaskivens fiksering uten klaring - konuslaar og KM-mutter.

Ramme ved hjelp av målesystem for å evaluere rammeoposisjon over materiale. Rammens toppoposisjon er definert av optisk stråle (emissiv og mottakersensor). Arbeidsoposisjon kan stilles inn av operatøren numerisk i programmet.

Båndsbbruk for å identifisere oposisjon absolutt rotasjonsaiver = Er ikke nødvendig å referere oposisjon når maskinen er slått på. Nedstillinga kan stilles fritt i programvaren.

Hovedskruestik er robust stålsveising. Fikser materiale bak kuttet. Posisjonsskrustikk muliggjør optimalisert beveelse av spon gjennom fast del av skrustikken direkte inn i sponavtrekkeren.

Karbidsporede kjeve air sikker fastklemming av materiale. Fast kjeve er kortslaa (forlater oposisjon mens matina mates, da skader ikke materialet kjeven og sklir gjennom.) Kortslagskjeve = kontaktløs mating av skjevt materiale.

Kjeven i hovedskruestik beveger seg med skinne i lineære føringer, aktivert av hydraulisk sylinder. Den ene kjeven er lanaslaa og den andre er kortslaa.

Reguleringsventiler for innstilling av skruetrykk i hydraulisksystem.

Reveelsen til materen realiseres av lineære føringer, kuleskrue, konvertering med helte og servodrift.

Reveelsen til materen er til båndbladet og muliggjør restfritt føringsmateriale i automatisk svklus.

Operatøren velger manuelt en fra 5 materhastigheter, avhengig av vekt og nøyaktighet til matematerialet.

Nøyaktig oposisjonering av materen løser automatisk frekvensformer SIFMENS inkludert innstillinga av akselerasjon og senking av beveelse av materen før målposisjonen. Inkrementell rotasjonssensor for indikasjon av materens oposisjon er en del av servodriften.

Indikasjon på materiale i materen: optisk sensor - den merker at det er et materiale i materen. Hvis det ikke er noe materiale i materen, reflekteres signalet på glasset som er plassert på den bevegelige kjeven og går tilbake til sensoren. Maskinen slutter å mate og venter på en ny bar.

Det er en rullebane som støtter materiale i hel matet lenade.

Materens klemmeskrue er en robust stålsveising. Kjeve air sikker fastklemming av materialet.

Kjevne i materen beveger seg i to skinner ved lineær føring av hydrauliske sylindere. Den ene kjeven er lanatak (mater lanataks hydraulisk sylinder). Andre kjeve er kort-takt (matina kort-takt hydraulisk sylinder).

Kortslaa kjeve frikjøringsoposisjon mens matestangaen, slik at kjeven ikke blir skadet og materialet ikke sklir.

Kortslaa kjeve = kontaktløs mating av det skjeve materialet.

Båndsb i standardutførelse tilbvr åpen skjæringsone i begge sider - kontaktløs beveelseshåndblad fra nedre oposisjon til øvre når kuttet er ferdig. Denne funksjonen air lenare levetid for båndbladet. Reveelse åpen skjæringsone realiseres ved returbevegelse av materen og tilbakeslag av vidiaplatene i føringer gjøres hydraulisk.

GTO-funksjon (går på oposisjon). Båndsb muliggjør flere matina av materiale. Tilbvr 2 arunnleaaende moduser for automatisk mating av materiale. Periodisk modus: materen beveger seg mellom nullposisjon og spesifisert matinasoposisjon.

Gradvis modus: Materen går på grenseverdi, klemte stangen og mates gradvis inn i kutt.

Maskinens arunnleaaende utstyr:

Fører båndbladet i føringer med karbidplater og føringslaar, etterpå i støpejernsskiver og i øvre del (returbeveelse) er bladet støttet av luddempere mot vibrasjoner.

Hydraulisk fastspenning av bladet i føringer, som muliggjør presis uten klaring førende og enkelt bladbytte (hydraulisk åpning av føringene).

Båndsb har, på siden hvor det er driv, føring lagret på solid støtte. På strekksiden er føring lagret på beveelig støtte.

En guide-beveelse er forbundet med en skrustikke-kjeve-bevegelse for å oppnå minimumsavstanden til føringene og materialet.

Støtteføringer beveger seg med lineær føring (2 skinner, 4 vogner) med høy lastekapasitet.

Saabåndet er utstyrt med en beskyttelse som beskytter operatøren mot fresing og kuttemulsjon.

Båndbladet er beskyttet deksel, som beskytter operatør og arbeidsplass før spon og kjølevæske går ut av maskinen. Båndsb er utstyrt med hydraulisk oppspenning av båndblad. Tillater når som helst å ha ideelle klippforhold. Spenningskraft air 2 hydrauliske sylindere.

Automatisk indikering av riktig stramming av bladet med trykksensor, regulator og barometer.

En rensbørste drives av en elektromotor og sørger for perfekt renhøring av et blad.

Det er en planetairkasse og en trefase elektromotor, en flytende regulering av en blad hastighet ved hjelp av en frekvensomformer for en flytende endring av blad hastighet.
 Fkster avkjøling av elektromotor med en vifte
 Kjølesystem på kuttemulsion som fører til bladføringer av fleksibelt loddine-system rett til kuttspor. Tank for emulsion er mulig å støte ut fra bunnen av maskinen. Fordel ved endring av emulsion.
 Massiv sokkel med tank for spon og med sponavtrekk. Basen er designet for manipulasjon med maskin med kran.
 Indikasjon på stramming av bladet og åpning av dekselet.
 Strøring av 24 V
 Maskinen er utstyrt med hydraulisk system, som kontrollerer åpning og lukking av hoved- og mateskruestikk, nedkraft i bladføringer, tilbakeslagsføringer.

Grunnleggende utstyr til maskinen:

Komplett kran, som dekker bevegelse av ramme og mater. Kroppen minimalisert risiko for skade og forurensning rundt maskinen med spon og ved emulsion
 Alle hull, hulrom og søyle er fylt med polymerbetong. Målet er maksimal absorpsjon av høyfrekvente vibrasjoner (lvder) under skjæring.
 Sponavtrekker. Type: Skrueskiver uten midtstang. Egnet for å heve stål og rustfritt stål.
 Belvning av arbeidsblekkplass.
 Båndsaablad.
 Sett med skiftenøkler for felles service.
 Manuelle instruksjoner i elektronisk form (CD).

Driftssyklus:

Når maskinen er slått på. Skruestikk klemt materiale og båndsaab skjæring med valat hastighet, ramme i nedre posisjon friar kuttsonen – lanaslaaskieve i solid skrustikke er åpen og materen trekker materialet tilbake fra hovedskruestikket, føringer flytter bladet inn i kontaktløs sone. Rammen vil flytte til den valate øvre posisjonen. Etterpå vil materialet bevege seg med mate-nerodisk (materen beveger seg mellom 0-posisjon og valat posisjon) eller aradvis modus (materen går til slutten av valat posisjon og beveger materialet aradvis mot kutt. Operatøren leder bare inn én gang materialet og plukker deretter opp materiale på utgangssiden Mens bladet skjærer er det mulig å endre hastighet på bladet og mating av rammen.

Spesifikasjoner

Vekt	7735 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	800 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	Automatisk
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm

Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
550	X	X	X	X	X	X	X
550	X	X	X	X	X	X	X
620 x 580	X	X	X	X	X	620 x 580	

3x30V	15	15-150	1500-50x1.5	T15

L100	L100	Ø100	Ø100	F100	F100	V
370	364	200	220	260	200	80



Les mer om produktet her:
<https://www.ail.no/product?number=207255>