

KJERNEBOR Ø 40 X 50 HSSCO RQX



Produktnummer: 100417

ALFRA Rotabest – HSS Kjernebor RQX Coated. Kutte dybde 50 mm.
 Weldon skaft: 19 mm, 2 drivflater.
 Diameter: 40 mm.
 Innvendig boring: 6,35 mm.
 Stål kvalitet: Spesiell super høyhastighets stålkobolt, coated.
 Polert seksjon: Med for-og etterkutter.

Egnet for: Alfra Rotabest, BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen, Magtron, Promac, Rotabroach og alle andre magnetiske øvelser med Weldon skaft.



Spesifikasjoner

Vekt	0.4 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.4 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	HSS
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	40 mm
Bortype	KJERNEBOR

Borelengde	50
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=100417>