ARALDITE SPRØYTE RAPID 24ML RØD

Produktnummer: 100553

Et sterkt, langvarig løsemiddelfritt lim som er vanntett og kan males eller slipes.



Viktig
Binder metall, tre, mur, keramikk, glass, tørr betong, sponplater, lær, papp, stoff, gummi og de fleste plastmaterialer (unntatt polyetylen, polypropylen, Teflon®).
Forsikre deg om at overflatene er rene og fri for støv, korrosjon, smuss og fett. For optimal liming, ru overflater med sandpapir og avfett metaller med et passende løsemiddel.
Trykk på skjøten under montering til den er satt (klemmer, tape) rundt 20 minutter.
La to timer oppnå full styrke før grov håndtering eller sliping.

Hvordan bruke produktet
Araldite® Rapid er en sterk 2-komponent epoksy med rask herding. Delene kan omplasseres i 4 minutter. Motstand mot høy temperatur (-30 ° C til 80 ° C). Olje, kjemikalier og slagfast.
Ikke bruk til å reparere eller binde gjenstander som kommer i kontakt med mat eller drikke. Ikke anbefalt for liming av bakspeil til bilruter.

Oppbevaring
Bør oppbevares på et tørt sted ved romtemperatur i den originale sprøyten.

Ny
Miljøvennlig produktformulering pluss miljøvennlig emballasje for enkel resirkulering.

E:
A strong, long lasting solvent-free adhesive which is water resistant and can be painted or sanded.

Important
Bonds metal, wood, masonry, ceramics, glass, dry concrete, chipboard, leather, cardboard, fabric, rubber and most plastics (except polyethylene, polypropylene, Teflon®).
Make sure surfaces are clean and free from dust, corrosion, dirt and grease. For optimum bonding, slightly roughen surfaces with sandpaper and degrease metals with a suitable solvent.
During assembly apply light pressure to the joint until set (clamps, tape) around 20 minutes.

Allow 2 hours to attain full strength before rough handling or sanding.

How to apply

Araldite® Rapid is a strong 2-component epoxy with fast setting. Parts repositionable for 4 minutes. High temperature resistance (-30°C to 80°C). Oil, chemical and impact resistant.
Do not use to repair or bond items that will contact food or drink. Not recommended for bonding rear-view mirrors to car windscreens.

Storage

Should be stored in a dry place at room temperature in the original syringe.

New

Environmentally friendly product formulation plus eco-friendly packaging for easy recycling.

Spesifikasjoner

Vekt	0 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=100553