

PERMA AKTIVERINGSSKRUE RØD 6 MND.

Produktnummer: 121855

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Hvordan skruen fungerer

Man skrur inn en plastaktiveringsskrue i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skru denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stampelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm³ med fett eller olje.



Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringsskruens farge. Denne skruen er lett synlig:

- Gul = 1 måned
- Grønn = 3 måneder
- Rød = 6 måneder
- Grå = 12 måneder

Dette gjelder ved temperatur 20°C.

Spesifikasjoner

Vekt	0.01 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.01 liter
TypeW	N/A
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
Form	N/A
Drivtype	N/A
Batterispenning	N/A
Kategori/IP/digital	N/A
kW	0
Modul/profil	N/A
Tanning	N/A
Innvendig diameter	0 mm

Utvendig diameter	0 mm
Type	AKTIVERINGSSKRUE
Type 4	0
Lengde X dia	N/A
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	FUTURA
Metrisk/tomme	N/A
Kvalitet	N/A
Tekst	N/A
Materiale	N/A
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Korning	N/A
Type 2	0
Type 5	0
Type 7	N/A
Bordiameter	0 mm
Bortype	N/A
Borelengde	N/A
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Størrelse	N/A
Lengde	0 mm
Antall tenner/rader/deling/spor	N/A
Bruksområde	0+40C
Tange/hull	N/A



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121855>