

PERMA AKTIVERINGSSKRUE GRÅ 12MND.

Produktnummer: 121857

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Tilbehør til Perma Classic og Perma Futura.

Hvordan skruen fungerer

Man skrur inn en plastaktiveringsskrue i toppen av smørpatronen. Skruen inneholder en tokomponents metallbrikke såkalt gass-aktiveringsbrikke. Ved å skruе denne skruen inn i patronen så presses aktiveringsbrikken ned i en beholder inneholdende en elektrolytt-sitronsyre. Her startes så en kjemisk reaksjon som bygger opp et gasstrykk på opptil 4 bar. Gasstrykket setter et stempel i bevegelse som igjen kontinuerlig presser fett inn i smørestedet. Ved slutten av brukstiden blir det fargete stampelet synlig i den nedre gjennomsiktige del av patronen. Patronen inneholder 120 cm³ med fett eller olje.

Brukstidens lengde bestemmes av aktiveringsskruens farge. Denne skruen er lett synlig:

- Gul = 1 måned
- Grønn = 3 måneder
- Rød = 6 måneder
- Grå = 12 måneder

Dette gjelder ved temperatur 20°C.



Spesifikasjoner

Vekt	0.01 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.01 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	AKTIVERINGSSKRUE
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	FUTURA
Bredde ytre ring	0 mm

Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Bruksområde	0+40C



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121857>