

PERMA FUTURA SF02 AUTOMATSMØRER

Produktnummer: 121919

Enkel, robust og pålitelig

Perma FUTURA kan brukes i alle typer applikasjoner med ambient temperaturer fra 0 til 40°C. Avhengig av driftsforholdene, et smøremiddel volum på 120 cm³ blir tømt på 1, 3, 6 eller 12 måneder. Pålitelig funksjon er basert på en elektrokjemisk reaksjon. Aktivatoren er skrudd i smøresystemet og «øyet på skruen» revet av. Den inneholder gassgeneratoren frembringer et trykk på maks. 4 bar, noe som beveger stampelet fremover og transporterer smøremiddel inn i smørepunkt.

Hvordan den fungerer

Perma Futura er en helt transparent smørepatron. Her kan en se gjennom patronen og følge med hele tiden. Den er absolutt korrosjonsfri. Prinsippene er de samme som for Perma Classic. En må være oppmerksom på at aktiveringsskruene er forskjellige.



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	GASSDREVET
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	FUTURA
Kvalitet	HØYTRYKKSFETT
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121919>