

PERMA STAR SF01 LC 120CC UTSKIFTBAR PATRON

Produktnummer: 121950

I motsetning til Perma Star Vario (med batteripakke), leveres Perma Star Control med ekstern strøm via kabel. Driftsstatusen kan overføres til en PLC og evalueres. De to integrerte driftsmodusene TIME og IMPULSE tilbyr fleksibel bruk. I TIME-modus er utslipp av smøremiddel basert på driftstid. I IMPULS-modus blir en nøyaktig definert mengde gitt så snart spenningen tilføres. Perma Star Control består av en elektromekanisk drivenhet og en LC med 60, 120 eller 250 cm³ smøremiddel. Den nødvendige modusen er satt på stasjonen. Smøringen er presis og temperatuavhengig ved mottrykk opp til 6 bar.

SF = smørefett, SO = smøreolje



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	ELEKTROMEKANISK
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	STAR
Kvalitet	UNIVERSALFETT
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Bruksområde	-20+60 C



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=121950>