KSEM180R3WN20M

Produktnummer: 1245999

D1 = 18,00 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 18,00 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
L = 130,00 mm
L3 = 75,00 mm
L4 = 54,00 mm
L5 = 2,8570 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = 1


KSEM 2
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlenget verktøylevetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.274 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	18 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	20
-LS--Shank-Length-Metric	50
-L--Overall-Length-Metric	130
ISO-Catalog-Number	KSEM180R3WN20M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	54
-L3--Flute-Length-Metric	75
-L5--Drill-Point-Length-Metric	2.85
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	18



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1245999