

# KSEM235R5WN25M

Produktnummer: 1246044

D1 = 23,50 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 24,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 209,00 mm  
 L3 = 148,00 mm  
 L4 = 120,00 mm  
 L5 = 3,7300 mm  
 LS = 56,00 mm  
 D = 25,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 4

## KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.544 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	23.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=23.5MM
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	148.0000
LS	56.0000,56.0000
LATTH	205.2700
D1 Maks	24.0000
[L] Total Lengde	209.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	23.5000
L4 Maks	120.0000
Varekode	KSEM235R5WN25M
L2	56.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.00



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246044>