

# KSEM240R3WN25M

Produktnummer: 1246046

D1 = 24,00 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 24,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3  
 L = 161,00 mm  
 L3 = 100,00 mm  
 L4 = 72,00 mm  
 L5 = 3,8100 mm  
 LS = 56,00 mm  
 D = 25,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 4

## KSEM 2

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.472 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	24 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=24.0MM
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	100.0000
LS	56.000,56.0000
LATTH	157.1900
D1 Maks	24.0000
[L] Total Lengde	161.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	24.0000
L4 Maks	72.0000
Varekode	KSEM240R3WN25M
L2	56.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.00



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246046>