

KSEM255R3WN32M

Produktnummer: 1246059

D1 = 25,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 26,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3
 L = 174,00 mm
 L3 = 109,00 mm
 L4 = 78,00 mm
 L5 = 3,9230 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 5

KSEM 2

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.62 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	25.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=25.5MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	109.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	170.0770
D1 Maks	26.0000
[L] Total Lengde	174.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	25.5000
L4 Maks	78.0000
Varekode	KSEM255R3WN32M
L2	60.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.30



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246059>