

# KSEM295R5WN32M

Produktnummer: 1246092

D1 = 29,50 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 30,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 250,00 mm  
 L3 = 185,00 mm  
 L4 = 150,00 mm  
 L5 = 4,5380 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 7

## KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.971 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	29.5 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	5XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246092>