

KSEM295R5WN32M

Produktnummer: 1246092

D1 = 29,50 mm
 DIMAX (bordiameter) = 30,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 250,00 mm
 L3 = 185,00 mm
 L4 = 150,00 mm
 L5 = 4,5380 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 7

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|--------------------|-----------|
| Vekt | 0.971 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.1 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 29.5 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Borelengde | 5XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=29.5MM |
| [D] Shank Diameter | 32.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 185.0000 |
| LS | 60.000,60.0000 |
| LATTH | 245.4620 |
| D1 Maks | 30.0000 |
| [L] Total Lengde | 250.0000 |
| Skaft Type | Whistle Notch 2 |
| Platform | KSEM |
| [D1] Diameter | 29.5000 |
| L4 Maks | 150.0000 |
| Varekode | KSEM295R5WN32M |
| L2 | 60.0000 |
| Maks omd. | KSEM Drill |
| L5 | apr.80 |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246092>