

# KSEM300R5WN32M

Produktnummer: 1246095

D1 = 30,00 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 30,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 250,00 mm  
 L3 = 185,00 mm  
 L4 = 150,00 mm  
 L5 = 4,6150 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 7

## KSEM 5XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.05 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	30 mm
Bortype	KSEM

<b>Borelengde</b>	5XD
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Lengde</b>	0 mm
<b>Pakke Størrelse</b>	1
<b>Beskrivelse</b>	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=30.0MM
<b>[D] Shank Diameter</b>	32.0000
<b>[L3] Brukende lengde</b>	185.0000
<b>LS</b>	60.000,60.0000
<b>LATTH</b>	245.3850
<b>D1 Maks</b>	30.0000
<b>[L] Total Lengde</b>	250.0000
<b>Skaft Type</b>	Whistle Notch 2
<b>Platform</b>	KSEM
<b>[D1] Diameter</b>	30.0000
<b>L4 Maks</b>	150.0000
<b>Varekode</b>	KSEM300R5WN32M
<b>L2</b>	60.0000
<b>Maks omd.</b>	KSEM Drill
<b>L5</b>	aprx.50



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246095>