

# KSEM305R5WN32M

Produktnummer: 1246099

D1 = 30,50 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 31,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 264,00 mm  
 L3 = 199,00 mm  
 L4 = 160,00 mm  
 L5 = 4,6920 mm  
 LS = 60,00 mm  
 D = 32,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = 8

## KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.96 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	30.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=30.5MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	199.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	259.3080
D1 Maks	31.0000
[L] Total Lengde	264.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	30.5000
L4 Maks	160.0000
Varekode	KSEM305R5WN32M
L2	60.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	apr.20



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1246099>