

KSEM195R7WN25M

Produktnummer: 1279866

D1 = 19,50 mm
 DIMAX = 19,999 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
 L = 224,00 mm
 L3 = 163,00 mm
 L4 = 140,00 mm
 L5 = 3,0950 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 2

KSEM 7XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.012 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.001 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	19.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 7XD, DIAMETER=19.5MM
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	163.0000
LS	56.000,56.0000
LATTH	220.9050
D1 Maks	19.9990
[L] Total Lengde	224.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	19.5000
L4 Maks	140.0000
Varekode	KSEM195R7WN25M
L2	56.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	3.0950



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1279866>