

KSEM255R7WN32M

Produktnummer: 1279892

D1 = 25,50 mm
 DIMAX = 26,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
 L = 278,00 mm
 L3 = 213,00 mm
 L4 = 182,00 mm
 L5 = 3,9230 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 5

KSEM 7XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.9 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	25.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 7XD, DIAMETER=25.5MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	213.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	274.0770
D1 Maks	26.0000
[L] Total Lengde	278.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	25.5000
L4 Maks	182.0000
Varekode	KSEM255R7WN32M
L2	60.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.30



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1279892>